



## Produktbeschreibung

### Ausführung:

- Gut ablesbare Digitalanzeige
- Optimale Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung
- Messbrücke aus hartbeschichtetem Aluminium mit zwei 90° versetzten Bohrungen (M2,5) zur Aufnahme der Messeinsätze

### Lieferumfang: **ABBILDUNG???**

- Tiefenmessschieber
  - 3 Messbrücken  
(150 mm montiert, zusätzlich 300 und 450 mm)
- ARTIKELNUMMERN???**

Best.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Brückenlänge mm	Norm
1630 0300	300	0,01	150	DIN 862
1630 0500	500	0,01	150	DIN 862
1630 0800	800	0,01	150	DIN 862

## Zubehör

Best.-Nr.	Produktbezeichnung	
8901 0005	Ersatz-Batterie 1,5 V SR44	
8103 0300	Kalibrierung Tiefenmessschieber -300 mm in einem DAkkS akkreditierten Prüflabor	
8103 0500	Kalibrierung Tiefenmessschieber -500 mm in einem DAkkS akkreditierten Prüflabor	
8103 1000	Kalibrierung Tiefenmessschieber -10000 mm in einem DAkkS akkreditierten Prüflabor	

\*Inkl. PDF Werks-Kalibrierschein rückführbar auf DKD / DAkkS Normal

